

NOVEDADES

FRESADORAS DE CARRETERAS PARA MINI CARGADORAS

RPL/SSL

Fresadora de carreteras de dientes fijos para mini cargadoras de hasta 135 CV.

La RPL/SSL es una fresadora de carreteras para mini cargadoras de 60 a 135 CV, capaz de fresar hasta 17 cm de profundidad y está disponible con tres anchuras de 45, 60 y 75 cm. La RPL/SSL es ideal para la preparación de superficies de carreteras, para restablecer la calzada antes de la aplicación de una nueva capa de asfalto o de cemento, o bien para facilitar las excavaciones. Los

patines autonivelantes y la inclinación basculante (tilt) garantizan excelentes resultados. La precisión operativa está garantizada por el sistema de traslación hidráulica, así como por los prácticos indicadores de profundidad y corte. La oferta se completa con dientes especialmente diseñados para calzadas asfaltadas o para cemento.



60-135 CV



P 17 cm



Indicadores de profundidad y corte para un control preciso de la elaboración



Inclinación basculante (tilt) para obtener excelentes resultados en superficies irregulares

Sistema de traslación hidráulica para una colocación precisa en el área de trabajo

Patines autonivelantes con control hidráulico independiente de posición

PRINCIPALES OPCIONES



Dientes para trabajar el cemento



Sistema de inyección de agua WSS Basic para reducir el polvo y para enfriar los dientes



Cableado de conexión Cable adaptador para permitir una conexión Plug & Play (enchufe y opere) con las minicargadoras más populares

EQUIPO ESTÁNDAR

Sistema mecánico de inclinación flotante	Válvula de bloqueo antichoque con válvulas de alivio y anticavitación
Control hidráulico e independiente del patín	Mangueras hidráulicas externas para conexiones
Estructuras laterales móviles	Suelas intercambiables y anti-desgaste en Hardox®
Desplazamiento lateral hidráulico	Dientes para asfalto
Estructura completamente cerrada / antipolvo	Indicador de corte
Manómetro de control de presión de trabajo	Diverter valve 12 V
860 cc motor hidráulico de pistones de desplazamiento fijo (RPL/SSL 45-60)	940 cc motor hidráulico de pistones de desplazamiento fijo (RPL/SSL 75)
Transmisión con motor de accionamiento directo	

OPCIONES

Diferentes tipos de dientes	Cable adaptador
Sistema de aspersión de agua WSS Básico	Estructura de acople SAE con tanque de agua integrado
Kit instalación tanque de agua en techo minicargadora	

MODELLO	RPL/SSL 45	RPL/SSL 60	RPL/SSL 75
Potencia (CV)	60-75	60-75	90-135
Caudal (L/min)	100-125	100-125	120-170
Presión (bar)	180-350	180-350	180-350
Ancho de trabajo (mm)	450	600	750
Ancho total (mm)	1650	1650	1650
Peso (kg)	900	950	1000
Profundidad de trabajo (mm)	0-170	0-170	0-170
Diámetro del rotor (mm)	600	600	600
Ángulo de inclinación ±	8°	8°	8°
Desplazamiento lateral (mm)	560	560	560
N° dientes tipo R	42	54	60

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

ROTOR TIPO R



R 44/A (estándar)



R 44/C (opcional)