

TRITURADORAS DE PIEDRAS

STC

Trituradora de piedras para tractores con rotor de dientes fijos.

Trituradora de piedras diseñada y construida para surtir las necesidades de profesionales que requieren triturar rocas con diámetros de hasta 30 cm a una profundidad de trabajo de hasta 20 cm. Las soluciones de diseños tales como doble transmisión lateral (a excepción del modelo STC 125),

garantizando una distribución uniforme de la potencia a ambos lados del rotor, y el uso de láminas especiales anti desgaste de aceros Hardox®, también presente en los patines y puntas de arado, hacen del modelo STC una inversión prevista para ser duradera.



80-220 CV



Ø 30 cm max
(piedras)




P 20 cm



Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®
para mayor durabilidad

Transmisión por correas
Doble/Sencilla



Patines y puntas de arado con láminas intercambiables de Hardox®
para contribuir a una mejor penetración de la máquina a penetrar mejor en el terreno

EQUIPO ESTÁNDAR

Compuerta trasera hidráulica	Eje de toma de fuerza con limitador de par
Cuerpo y estructura interno "anti polvo"	Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)
Protección lateral interna	Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas
Doble línea de cadenas de protección	Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®
Transmisión por correas in Poly-V	Patines ajustables
Transmisión con rueda libre	Patines ajustables de penetración
Posibilidad de opción para transmisión 540/1000 rpm (STC/ST)	


OPCIONES

Diferentes tipos de dientes	Cuchilla dosificadora
Tercer punto hidráulico	Cuchilla niveladora (kit de carretera) (STC/DT)

MODELO	STC/ST 125	STC/DT 150	STC/DT 175	STC/DT 200
Tractor (CV)	80-110	100-220	120-220	130-220
PTO (rpm)	540-1000	1000	1000	1000
Ancho de trabajo (mm)	1340	1580	1820	2060
Ancho total (mm)	1760	2010	2250	2490
Peso (kg)	1850	2450	2690	2830
Diámetro del rotor (mm)	550	550	550	550
Diámetro máximo de trituración (mm)	300	300	300	300
Profundidad máxima de trabajo (mm)	200	200	200	200
No. dientes tipo STC/3+STC/3/HD	26+4	32+4	38+4	42+4

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

PRINCIPALES OPCIONES



Disponibilidad para transmisiones de 540 o 1000 rpm



Cuchilla niveladora
para mantenimiento de vías sin pavimentar (kit de carretera)



Cuchilla niveladora
para nivelar el material triturado



STC/3
(estándar)



STC/3/HD
(opcional)



STC/3/FP
(opcional)



STC/3/HD
(raspador lateral)