

# Cabeçote Multifuncional

O Cabeçote Multifuncional Roder foi desenvolvido para operações múltiplas. Nosso sistema exclusivo com bloco hidráulico é livre de elétrica ou eletrônica. Com o mesmo equipamento você pode fazer:

- 1 - Colheita (derrubada) deixando as árvores empilhadas.
- 2 - Traçamento (corte no comprimento).
- 3 - Carregamento ou abastecimento de picador.

## MODELOS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	Ø MÁX. CORTE	SABRE	CORRENTE	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO BAR	PESO OPERACIONAL ESCAVADEIRA
CMF 500	500mm	75 cm	0,404	100 a 200	200 a 220	8 a 22 Ton.
CMF 600	600mm	45"	3/4"	150 a 200	200 a 240	13 a 22 Ton.
CMF 800	800mm	48"	3/4"	200 a 250	200 a 240	20 a 30 Ton.

## Colheita Florestal

Excelente produtividade para o pequeno e médio produtor ou prestador de serviço.

## Traçamento

Processamento de corte, como uma garra traçadora, deixando a madeira empilhada.

## Carregamento

O sistema exclusivo Roder de giro 360° ilimitado para o cabeçote, facilita a operação de carregamento com o cabeçote.

## Informações da linha hidráulica da Escavadeira

Linha 1 - Abre e Fecha Garra.

Linha 2 - Giro da Garra.

Linha 3 - Dreno.

Tilt - Sequencial à abertura da garra.

Serra - Sequencial ao fechamento da garra.

Linha 1 - Utilizamos a linha existente para a caçamba da escavadeira.

Linha 2 - Necessário uma linha extra com pressão bidirecional ou corpo extra no comando, que permita a instalação da linha.

