

PT-175

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.



173 hp | TIER 4 FINAL / FASE V

EQUIPAMENTO PADRÃO

Sistema de pós-tratamento DOC/DPF/SCR (PT-175 Tier 4 Final/Estágio V)	Banco do motorista confortável (aquecido e com suspensão a ar) Motor CAT C4.4 Acert turboalimentado e pós-resfriado
Transmissão hidrostática de esteiras	Sistemas de aquecimento e ar condicionado
Transmissão hidrostática de acessórios	Saída de emergência dupla e alça de acesso externo à saída do telhado
Função básica de controle de carga equipados)	Para-brisas da cabine em Lexan® (12 mm totalmente)
Estrutura em H de estilo oscilante	Filtragem do ar da cabine à prova de poeira
Carro inferior oscilante polegadas	Tela LCD colorida de 7
Sapatos de esteira de aço de 500 mm, garras simples, corrente de esteira lubrificada, Rádio MP3/CD com leitor de bluetooth, rolos de estilo dozer	
Estilo combinado de aletas anti-entupimento do resfriador de alumínio	Luzes de trabalho em LED
Cabine com aprovação ROPS/FOPS/OPS	Sistema Sonic

DIMENSÕES



A Comprimento total sem fixação

4518 mm

C Altura máxima

2654 mm

B Comprimento de transporte com o acessório 140/U/SONIC no solo e guincho

6422 mm

D Largura total da pista

2050 mm (com almofadas de 500 mm)

E Consulte a tabela de anexos

PT-175 T4F

Potência bruta do motor	173 hp
Emissão do motor	EPA Tier 4 Final dos EUA / Estágio V da UE
Bombas de viagem	2 - Controle EP - 60 cc - Danfoss 2
Motores de viagem	- Controle HY - 60 cc - Rexroth 420
viagem	Bar
Pressão máxima de deslocamento Bomba do	1 - Controle EP - 100 cc - Danfoss
350 Bar	
acessório Pressão máxima do Mulcher	230 L
do Mulcher	250 L
Capacidade do tanque de óleo	19 L
hidráulico Capacidade do tanque de combustível	155 Pitch - Lubrificado - Berco (equipamento padrão com pastilhas de 500 mm)
DEF AdBlue® Tanque	7+7 Flange simples
de esteira Corrente	2+2
de esteira Rolos inferiores Rolos do transportador Tensão	24 volts
7 Km/h	
Velocidade máxima de avanço	7 Km/h
Velocidade de retrocesso	45° vertical, 32° lateral
Capacidade de inclinação	8589 kg (equipamento padrão com almofadas de 500 mm) 8905 kg (equipamento padrão com almofadas de 700 mm)
0,28 Kg/cm² (equipamento padrão / almofadas de 700 mm / 140/U-175)	

Peso operacional

Pressão no solo

ANEXO

MODELO	140/U/SONIC 175	200/SC
Tipo de cabeça	Mulcher	Cortador de tocos
Largura de trabalho (mm)	1827	-
Largura máxima de trabalho (mm)	-	1200
Largura da lâmina (mm)	-	1127
Largura total (mm) Peso (kg)	2171	-
1700		1755
Diâmetro do rotor (mm)	450	-
Diâmetro do rotor de disco (mm) Largura do rotor de disco (mm) Profundidade máxima de trabalho (mm)	-	815
-		160
500		500
Diâmetro máximo de trituração (mm)	250	500
38+4		-
Número de dentes tipo C/3+C/3/SS	54+2	-
Tipo I+ C/3/SS	-	12+3+12+3
Número de dentes tipo M/1+M/2+M/3+M/4	30+2	-
Número de lâminas tipo BL+ C/3/SS		

DENTES

140/U/SONIC 175	200/SC		
ROTOR C	ROTOR I	ROTOR BL	ROTOR DE DISCO
C/3 (padrão)	I (opção)	BLADE BL (opcional)	M/1 (padrão)
C/3/HD (opcional)			M/2 (padrão)
K/3 (opção)			M/3 (padrão)
BLADE BL (opcional)			M/4 (padrão)
STCL/3 (opcional)			
C/3/SS (esquerda/direita) (raspador lateral)	C/3/SS (esquerda/direita) (raspador lateral)	C/3/SS (esquerda/direita) (raspador lateral)	