

Garra para Estufagem de Forno ou Container

Este equipamento é acoplado e desacoplado facilmente da carregadeira através de um sistema de engate hidráulico. É utilizado na estufagem de fornos com madeira para a produção de carvão vegetal ou na estufagem de container, utilizando uma empilhadeira como máquina base.

- Redução no tráfego de pessoas e máquinas no pátio;
- Eliminação de ações onde pessoas tenham que efetuar a operação manualmente;
- Otimização das máquinas e dos operadores;
- Considerável queda nos trabalhos de manutenção.



MODELOS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MAQUINA BASE	PESO OPERACIONAL (T)	MODELO DO EQUIPAMENTO	ÁREA DA GARRA M2	PESO (KG)	CAPACIDADE DE CARGA (KG)
EMPILHadeira	2,4 a 4,0	AF - R360	0,36 M ²	680	800
PÁ CARREGADEIRA	6 a 10	AF - R360	0,36 M ²	680	800
PÁ CARREGADEIRA	10 a 14	AF - R600	0,60 M ²	1450	1350
PÁ CARREGADEIRA	12 a 17	AF - R800	0,80 M ²	1630	1600

*os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.

